

JSUG info. 雑誌広告データ入稿仕様書			
お客様名		ファイル名	JSUG広告ページ_outline.ai JSUG広告ページ.ai
使用 OS	<input type="checkbox"/> Mac OS <input checked="" type="checkbox"/> Windows		
使用ソフト	<input checked="" type="checkbox"/> illustrator (ver CC2020) <input type="checkbox"/> Photoshop (ver) <input type="checkbox"/> InDesign (ver)		
PDF	<input checked="" type="checkbox"/> PDF 出力見本 (PDF X-4a 原寸塗り足しトンボ付き)		

入稿時のお願い

※フォントは全てアウトライン化し、アウトライン前のデータも添付をお願いします。

※PDF 出力見本（PDF X-4a 原寸塗り足しトンボ付き）の添付をお願いします。

※画像の埋め込みの場合は CMYK または、グレースケールをお願いします。

※画像がリンクされているデータ実画像ファイルの添付をお願いします。

※RGB や特色は印刷できません。CMYK へ変換して入稿をお願いします。

※広告にQRコードを挿入している場合は、QRコード部分はK100でお願いします。

■入稿時に必要な 3 点セット

1. データ

- ・レイアウトデータ、および参照されている画像・図版データ一式
- ・使用データのみ入れるようにしてください（※下位バージョンでの保存は不可）

2. 出力見本

- ・確認用に実寸出力見本の PDF（PDF X-4 塗り足しトンボ有り）を添付してください。

3. データ入稿仕様書

- ・仕様書／入稿確認書に必要事項をご記入のうえ添付してください。

■データ制作時の注意事項

寸法

1 ページ：横 208× 縦 280mm 見開き 2 ページ：横 416× 縦 280mm

- ・データは原寸で、裁ち落としのデザインの場合は、必ず外トンボまで絵柄を延ばして作成してください。
- ・画像や文字が切れることの無いよう天地 5mm 左右各 10mm 以上内側にレイアウトしてください。
- ・※弊社媒体 JSUG info. は中綴じの為、中ページになればなるほど左右の仕上がりが短くなります。

カラー：CMYK

- ・RGB や特色等は、使用不可です。
- ・4 色掛け合せ部分（含画像）が、CMYK の合計で 320%以下で指定してください。

フォント：アウトライン化、アウトライン前の両データ

- ・いずれのアプリケーションで入稿される場合でも、すべて「アウトライン化」したデータと「アウトライン前」の両方のデータを用意してください。

その他

- ・オーバープリント処理…K100%（スミベタ）のオブジェクトは弊社印刷の仕様ですべてオーバープリントにて印刷されます。オーバープリントを避けたい場合は CMY をそれぞれ 30% 程度プラスしたリッチブラックにしてください。リッチブラックは、CMYK の 4 色を掛け合わせるため、見当ズレ（紙の収縮によって起こる僅かなズレ）が起こりやすく、細かい文字や細い線には不向きなのでご注意ください。
- ・線幅・・・0.3 ポイント以上
- ・画像データの解像度・・・画実寸サイズで「350dpi」／ロゴ等版下素材は「1200dpi」で作成してください。解像度が足りない場合、印刷時の品質が低下する可能性があります。